Corium
Laser Technology

Indiba Titanium

Radiofrecuencia de 448 kHz
con tres manípulos: RET, CET y JMD



448 kHz
frecuencia de trabajo

150 / 450 W
al manípulo / máxima total, según el fabricante

3 manípulos
RET, CET y JMD (EMS bioeléctrico)

9–12 / 3–5 cm
profundidad RET / CET, según el fabricante

Equipo de uso profesional para centros de estética, kinesiología y medicina estética.

Tres manípulos, tres modos de trabajo

El Indiba Titanium trabaja con una corriente de **448 kHz**. El manípulo se elige desde la pantalla, y cada uno actúa de forma distinta, de modo que el mismo equipo cubre tratamientos de piel y de tejidos más profundos, en rostro y en cuerpo.

RET · resistivo

Electrodo metálico sin aislar. Según el fabricante, la corriente llega a **9–12 cm** de profundidad, para tejidos más profundos.

CET · capacitivo

Electrodo aislado, de cerámica. Según el fabricante, llega a **3–5 cm**; se usa en piel y en cuerpo.

JMD · EMS bioeléctrico

Manípulo con asa que aplica corriente bioeléctrica (EMS). Se emplea en zonas que requieren liberación miofascial, alivio de dolor articular localizado o estimulación muscular.

Sondas de distintos tamaños

Incluye **4 sondas cerámicas** (2 faciales y 2 corporales) y **4 sondas metálicas** (2 faciales y 2 corporales), para adaptar la aplicación a cada zona, y **1 placa de retorno** de acero inoxidable.



Los manípulos RET (anillo azul) y CET (anillo rojo), el manípulo JMD y los electrodos, sobre el soporte del equipo.

Zonas de aplicación indicadas por el fabricante

- Rostro: arrugas finas, ojeras y contorno.
- Abdomen y espalda.
- Glúteos y piernas.
- Firmeza de la piel, celulitis y estrías.

Control desde la pantalla táctil



Pantalla del modo RET: tiempo, intensidad y potencia de carga.

Se elige el manípulo, se fija el **tiempo** y se regula la **intensidad**. La pantalla muestra la **potencia de carga en tiempo real** y el equipo incorpora un **doble control de temperatura**. La interfaz está en español y en inglés.

Protocolo indicado por el fabricante: de 1 a 2 sesiones por semana (8 a 12 en total) y luego sesiones más espaciadas.

Ficha técnica

Formato	Portátil
Tecnología	Radiofrecuencia de 448 kHz
Manípulos	3: RET (resistivo), CET (capacitivo) y JMD (EMS bioeléctrico)
Profundidad	RET: 9–12 cm · CET: 3–5 cm, según el fabricante
Potencia	150 W al manípulo; 450 W de potencia máxima total, según el fabricante
Accesorios	4 sondas cerámicas (2 faciales y 2 corporales), 4 sondas metálicas (2 faciales y 2 corporales) y 1 placa de retorno de acero inoxidable
Control	Doble control de temperatura; potencia de carga en tiempo real
Interfaz	Pantalla táctil, en español e inglés
Medidas de la unidad	34 × 39 × 28 cm
Embalaje	54 × 42 × 33 cm · 7,3 kg con el equipo

Datos tomados de la información del fabricante.

El respaldo de Corium

Con el equipo

- Cada equipo se prueba antes de su despacho y se embala cuidadosamente para su transporte.
- Incluye manuales de uso y capacitación sobre el manejo del equipo y sus protocolos de tratamiento, sin costo adicional.
- Garantía de hasta 12 meses según el equipo y la forma de compra.

Después de la compra

- Servicio técnico propio, con repuestos en el país.
- Servicio de mantenimiento preventivo, recomendado cada seis meses como mínimo.

Documento comercial: no reemplaza al manual de uso ni al criterio profesional. Los parámetros de cada tratamiento deben definirse según la evaluación del paciente. Equipo de uso profesional.